


Fontes de Alimentação Comutadas

Referência	Potência	Voltagem	Corrente	Tensão de entrada	Eficiência	R&R	Formato	Dimensões mm	Foto
HF20W-SL-12	20W	12V	1.7A	85~264VAC	76%	80mV	F602	111x78x36	
HF20W-SL-24	20W	24V	0.8A	85~264VAC	80%	100mV	F602	111x78x36	
HF30W-SF-12	30W	12V	2.5A	85~132/170~264 VAC	74%	80mV	F603	129x98x40	
HF30W-SF-24	30W	24V	1.3A	85~132/170~264 VAC	78%	100mV	F603	129x98x40	
HF40W-SL-12	40W	12V	3.5A	85~264VAC(120~370VDC)	76%	100mV	F603	129x98x40	
HF40W-SL-24	40W	24V	1.8A	85~264VAC(120~370VDC)	78%	100mV	F603	129x98x40	
HF60W-SL-12	60W	12V	5.0A	85~264VAC	76%	100mV	F605	160x98x39	
HF60W-SL-24	60W	24V	2.5A	85~264VAC	80%	150mV	F605	160x98x39	
HF70W-SF-12	70W	12V	6.0A	85~132/170~264VAC	78%	100mV	F605	160x98x39	
HF70W-SF-24	70W	24V	3.0A	85~132/170~264VAC	82%	120mV	F605	160x98x39	
HF100W-SF-12	100W	12V	8.5A	85~132/170~264VAC	82%	100mV	F610	199x98x39	
HF100W-SF-24	100W	24V	4.5A	85~132/170~264VAC	83%	100mV	F610	199x98x39	
HF150W-SF-12	150W	12V	12.5A	88~132/170~264VAC	82%	120mV	F615UL	199x110x50	
HF150W-SF-24	150W	24V	6.5A	88~132/170~264VAC	85%	150mV	F615UL	199x110x50	
HF240W-SF-12	240W	12V	18.0A	85~132/170~264VAC	83%	100mV	F615UL	199x110x50	
HF240W-SF-24	240W	24V	10.0A	85~132/170~264VAC	85%	120mV	F615UL	199x110x50	
HF320W-SC-12	320W	12V	25.0A	85~264VAC	86%	150mV	F632C	215x115x50	
HF320W-SC-24	320W	24V	13.0A	85~264VAC	87%	150mV	F632C	215x115x50	

Aprovações: UL, ETS / EMC / CE, RoHS

Proteções: Curto circuito/ Sobrecarga/Sobretensão

Ajuste de saída: +/- 10%

Regulação: ≤ 0,5%

Operação: -10°C~+50°C, humidade 20% ~ 93% (sem condensação).

Ventilação: por convecção (excepto 320W).

Normas de segurança: UL60950, EN 60950.

Normas EMC: EN 55022 classe B, EN 55024, EN 61000-3-2.3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11.

100% teste Burn-in a plena carga.

2 Anos de Garantia.